

| Jednotka                                  | Základné parametre  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|--------------|------------|
| <b>RD-100</b><br><p>od 360 mm</p>         | do 81%  15 m <sup>2</sup> /2 os.<br>103 mm  do 40 m <sup>3</sup> /h<br>       | 225,20       | 270,24     |
| <b>RD-100 Premium</b><br><p>od 360 mm</p> | do 81%  15 m <sup>2</sup> /2 os.<br>112 mm  do 40 m <sup>3</sup> /h<br>       | 288,20       | 345,84     |
| <b>RD-125</b><br><p>od 440 mm</p>         | do 84%  25 m <sup>2</sup> /5 os.<br>132 mm  do 60 m <sup>3</sup> /h<br>       | 338,80       | 406,56     |
| <b>RD-125 Premium</b><br><p>od 460 mm</p> | do 84%  25 m <sup>2</sup> /5 os.<br>132 mm  do 60 m <sup>3</sup> /h<br>alebo  | 418,00       | 501,60     |
| <b>RD-150</b><br><p>od 460 mm</p>         | do 84%  40 m <sup>2</sup> /5 os.<br>162 mm  do 100 m <sup>3</sup> /h<br>      | 484,00       | 580,80     |
| <b>RD-150 Premium</b><br><p>od 490 mm</p> | do 84%  40 m <sup>2</sup> /5 os.<br>162 mm  do 100 m <sup>3</sup> /h<br>alebo | 603,90       | 724,68     |

### Značky:

- objem vzduchu m<sup>3</sup>/hod. - priemer montážneho otvoru, mm - odporúčaná plocha, m<sup>2</sup>/počet ľudí - ohrev vzduchu - filter - reostat
- účinnosť, % - automatická uzávierka prúdov - manuálna uzávierka prúdov - diaľkové ovládanie - manuálne ovládanie

| Jednotka                                   | Základné parametre  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|--|---|--------------|------------|
| <b>RD-200</b><br><p>od 570 mm</p>          | do 87%<br>216 mm<br>70 m <sup>2</sup> /6 os.<br>do 185 m <sup>3</sup> /h<br>                      | 594,00       | 712,80     |
| <b>RD-200 Premium</b><br><p>od 570 mm</p>  | do 87%<br>216 mm<br>70 m <sup>2</sup> /6 os.<br>do 185 m <sup>3</sup> /h<br>alebo                 | 660,00       | 792,00     |
| <b>RD-200+</b><br><p>od 570 mm</p>         | do 87%<br>216 mm<br>90 m <sup>2</sup> /8 os.<br>do 240 m <sup>3</sup> /h<br>                      | 638,00       | 765,60     |
| <b>RD-200+ Premium</b><br><p>od 570 mm</p> | do 87%<br>216 mm<br>do 240 m <sup>3</sup> /h<br>90 m <sup>2</sup> /8 os.<br>alebo                 | 715,00       | 858,00     |
| <b>RDC-250</b><br><p>od 550 mm</p>         | do 75%<br>270 mm<br>100 m <sup>2</sup> /10 os.<br>do 600 m <sup>3</sup> /h<br>alebo  (voliteľne)  | 990,00       | 1188,00    |
| <b>RDC-350</b><br><p>od 900 mm</p>         | do 75%<br>335 mm<br>130 m <sup>2</sup> /17 os.<br>do 1000 m <sup>3</sup> /h<br>alebo  (voliteľne) | 1320,00      | 1584,00    |

### Značky:

- objem vzduchu m<sup>3</sup>/hod. - priemer montážneho otvoru, mm - odporúčaná plocha, m<sup>2</sup>/počet ľudí - ohrev vzduchu - filter - reostat  
 - účinnosť, % - automatická uzávierka prúdov - manuálna uzávierka prúdov - diaľkové ovládanie